Engine Wash

Référence : ESL02 | Gamme Essentials

Repère de la fiche : 5 min | Pouvoir moussant : moyen

Description

Nettoyant sans solvant conçu pour éliminer rapidement et facilement les accumulations d'huile, de graisse et de salissures dans le compartiment moteur.

Avantages du produit

• Sans solvant.

• Présenté par le fabricant comme plus respectueux de l'environnement que les produits à base de solvants.

• Produit visqueux permettant un temps de contact prolongé.

• Dissout facilement graisse, huile et salissures routières.

Applications

Nettoyage des moteurs et pièces souillés par les huiles, graisses et salissures routières. Convient aussi aux montants de portes, sorties d'échappement et à la zone derrière la trappe à carburant.

Précautions d’utilisation

Ne pas utiliser sur un moteur chaud. Laisser refroidir le moteur après avoir roulé avant de commencer le nettoyage.

Mode d’emploi

1. Pulvériser sur les zones du compartiment moteur où les accumulations d'huile, de graisse et de salissures doivent être éliminées.

2. Laisser agir 3 à 5 minutes. En cas de salissures incrustées, agiter avec une brosse.

3. Rincer le compartiment moteur avec une quantité suffisante d'eau, de préférence au nettoyeur haute pression.

Conseils et astuces

• Sur les montants de portes, laisser agir 1 à 5 minutes, puis nettoyer au nettoyeur haute pression. Orienter le jet de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas mouiller l'habitacle.

Accessoires et références associés

Pinceau 3039/10.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
ESL02/05	500 ml

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence ESL02, datée du 2 juin 2025 à 15:12. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.