Tar Remover

Référence : ESL06 | Gamme Essentials

Description

Élimine rapidement et efficacement l'asphalte, le goudron et les résidus de colle sans endommager la surface selon la présentation du fabricant. Sa formule dissout les salissures tenaces et laisse une surface propre et brillante.

Avantages du produit

• Élimination rapide de l'asphalte, du goudron et des résidus de colle.
• Utilisable pendant le pré-nettoyage.
• Adapté à une application à sec.

Applications

Peut être appliqué sur la peinture en utilisation humide ou à sec. En utilisation humide, appliquer avant le pré-nettoyant ; les émulsifiants facilitent le rinçage au nettoyeur haute pression. À sec, frotter avec un chiffon par mouvements circulaires jusqu'à élimination du goudron.

Précautions d’utilisation

Sur une peinture fraîche ou vieillie, faire d'abord un essai sur une petite zone peu visible pour éviter les dommages. Ne pas laisser de chiffons utilisés sur la peinture.

Mode d’emploi

1. Appliquer sur la surface à nettoyer.
2. Laisser agir 1 à 2 minutes.
3. Essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.

Conseils et astuces

• Avant application, s'assurer qu'il n'y a pas de film d'eau sur la peinture, car il peut réduire l'action du produit.
• Convient aussi à l'élimination des résidus d'autocollants.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
ESL06/05	500 ml

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence ESL06, datée du 11 février 2025 à 14:21. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.