TECHNICAL DATASHEET

DIAMOND CUT 3000





INGENIOUS CAR CARE
Products for professionals

Ce produit fait partie de **REFINISH**

Description :

La Cartec Diamond Cut 3000 est un composé doté d'une action de polissage en profondeur exceptionnelle, ce qui en fait le produit parfait pour les peintures dures et résistantes aux rayures. Il élimine rapidement et sans effort les rayures profondes, les traces de ponçage (P1200 et plus), le brouillard de pulvérisation, les affaissements et les coulures. Il est également efficace sur les peintures fraîchement peintes.

Avantages du produit :

- ✔ Polissage rapide et en profondeur
- ✔ Gain de temps
- ✔ Facile à polir
- ✔ Il offre un brillant instantané
- ✔ Exempt de silicones, d'ammoniaque et de produits de remplissage
- ✔ Il offre d'excellents résultats sur les peintures fraîches

Application :

La Cartec Diamond Cut 3000 est idéale pour éliminer les rayures de ponçage (pierre P1200 et plus), les rayures profondes, l'overspray, la peau d'orange, la poussière, les affaissements et les coulures.

Mode d'emploi :

1. Déterminez la zone de travail en fonction de la largeur des épaules et d'une surface six fois supérieure à celle du tampon de polissage.
2. Appliquez 3 points de la taille d'un petit pois (pour un diamètre de 125 mm) de Cartec Diamond Cut 3000 sur le tampon de polissage.
3. Utilisez le Cartec Unipad Dark Green. Étalez le produit à la vitesse la plus basse et augmentez la vitesse de rotation (rotative : 1.200 - 1.500 tr/min, orbitale : 3.500 - 4.800 tr/min).
4. Travailler par sections en appliquant une pression uniforme. Procéder jusqu'à ce que les rayures soient éliminées.
5. Nettoyez soigneusement la surface avec le chiffon microfibre vert Cartec (RF2203) afin d'éliminer tous les résidus de polissage.

Trucs et astuces :

- ✔ Utilisez le spray pour panneaux Cartec (REFLPS) pour dégraisser complètement la surface, éliminer les résidus de polissage et vérifier l'état réel de la peinture.
- ✔ Lors de l'utilisation d'une polisseuse rotative, ne pas polir trop longtemps au même endroit afin d'éviter de surchauffer la peinture.
- ✔ Utilisez un disque de ponçage de grain 3000 pour le ponçage fin afin de réduire le temps de polissage.

Nécessités :


3096/40 of 3096/60


RF2401


RF2203

Codes de l'article :

CODE ART	CONTENU
REFL30-015	150 gr
REFL30-05	500 gr
REFL30-1	1 kg

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.