TECHNICAL DATASHEET

FINAL CUT 9000





INGENIOUS CAR CARE
Products for professionals

Ce produit fait partie de **REFINISH**

Description :

Cartec Final Cut 9000 est un produit de finition en une étape qui apporte à la peinture un brillant très profond. Les petites rayures et les hologrammes sont facilement éliminés. La technologie « one-step » est un outil formidable pour les professionnels qui souhaitent gagner en efficacité. Il est également parfait comme dernière étape après un polissage grossier.

Avantages du produit :

- ✔ Il apporte un éclat profond.
- ✔ Produit efficace.
- ✔ Technologie en une étape
- ✔ Sans silicones, sans ammoniaque et sans agents de remplissage.

Application :

La Cartec Final Cut 9000 convient à la finition après un polissage grossier, mais fonctionne également très bien en une seule étape.

Mode d'emploi :

1. Déterminez la zone de travail en tenant compte de la largeur des épaules et de six fois la surface du tampon de polissage.
2. Appliquer trois points de la taille d'un petit pois (pour ø125 mm) de Cartec Final Cut 9000 sur le tampon de polissage.
3. Utilisez le Cartec Unipad White. Étalez le produit à la vitesse la plus basse et augmentez la vitesse de rotation (rotative : 1.200 - 1.500 tr/min, orbitale : 3.500 - 4.800 tr/min).
4. Travaillez par sections tout en appliquant une pression uniforme. Traitez le produit jusqu'à ce que les rayures soient éliminées. Nettoyez soigneusement la surface avec le chiffon microfibre blanc Cartec RF2207 pour éliminer tous les résidus de polissage.

Trucs et astuces :

- ✔ Pour « finir » en une seule étape et éliminer le plus de rayures possible, le Final Cut 9000 de Cartec peut également être combiné avec le tampon jaune plus grossier de Cartec (rotatif : RF2120 et excentrique : RF2126 pour ø125 mm).
- ✔ Utilisez le spray pour panneaux Cartec (REFLSP) pour dégraisser complètement la surface, éliminer les résidus de polissage et vérifier l'état réel de la peinture.
- ✔ En cas d'utilisation d'une polisseuse rotative, ne pas rester trop longtemps au même endroit pour éviter de surchauffer la peinture.

Nécessités :


3096/40 ou 3096/60

RF2421


RF2207

Codes de l'article :

CODE ART	CONTENU
REFL90-015	150 ml
REFL90-05	500 ml
REFL90-1	1 L

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.