Industrial Clean XR500

Référence : 1216

Dilution : 1:1 à 1:10 | pH : 12,9 | Pouvoir moussant : élevé

Description

Nettoyant et dégraissant industriel très efficace pour éliminer les huiles et graisses, y compris lorsqu'elles sont séchées ou incrustées.

Avantages du produit

- Plusieurs rapports de dilution selon le niveau de salissure.
- Sans solvant.
- Convient particulièrement aux graisses animales et végétales.
- Utilisation polyvalente.
- Nettoyage puissant et rapide.

Applications

Nettoyage et dégraissage des moteurs, grues, machines, pièces de machines, outils, sols et autres équipements d'exploitation. Convient aussi aux matériels et installations agricoles dans les environnements industriels et professionnels.

Précautions d’utilisation

Toujours effectuer un essai sur une zone peu visible avant utilisation pour prévenir d'éventuels dommages. Travailler dans un endroit bien ventilé et ne pas laisser sécher le produit.

Mode d’emploi

1. Diluer à 1:1 à 1:10 dans de l'eau selon le niveau de salissure.

2. Appliquer avec une pompe à pression (3112/10) et laisser agir environ 1 minute.

3. Rincer à l'eau chaude ou au nettoyeur haute pression.

Conseils et astuces

- À partir d'une dilution de 1:20, la fiche indique également un usage comme pré-nettoyant sur les véhicules.

Accessoires et références associés

Pompe à pression 3112/10.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
1216/5	5 L
1216/20	20 L

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence 1216, datée du 28 janvier 2025 à 16:20. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.