TECHNICAL DATASHEET

COMPOUND 4800 PASTA



Moyenne

Ce produit fait partie de **REFINISH**

INGENIOUS CAR CARE
Products for professionals

Description :
La pâte Cartec Compound 4800 offre une action de coupe puissante, ce qui la rend très efficace pour éliminer les rayures de ponçage, l'oxydation, la décoloration et diverses autres imperfections des surfaces de peinture et de gelcoat.

Avantages du produit :
- ✔ Il élimine efficacement les rayures et autres imperfections.
- ✔ Il est adapté aux surfaces fraîchement peintes.
- ✔ Choix économique.
- ✔ Il produit peu de poussière.
- ✔ Non gras.
- ✔ Sans danger pour la carrosserie, il est également sans ammoniaque ni produit de remplissage.

Application :
La pâte Cartec Compound 4800 Fast Cutting Power Paste est conçue pour éliminer les rayures, imperfections, décolorations et oxydations grâce à son pouvoir de ponçage élevé.

Mode d'emploi :
1. La zone de travail doit être identifiée à une largeur d'épaule et six fois la surface du tampon de polissage.
2. Appliquer trois points (pour ø125 mm) de pâte Cartec Compound 4800 Fast Cutting Power Paste sur le tampon de polissage (ø125 mm).
3. Utilisez le Cartec Unipad Yellow. Étalez le produit à la vitesse la plus basse et augmentez la vitesse de rotation (rotative : 1.200 - 1.500 tr/min, orbitale : 3.500 - 4.800 tr/min).
4. Travaillez par sections tout en appliquant une pression uniforme. Traitez le produit jusqu'à ce que les rayures soient éliminées.
5. Nettoyez soigneusement la surface avec le chiffon microfibre jaune Cartec (RF2205) afin d'éliminer tous les résidus de polissage.

Trucs et astuces :
- ✔ Utilisez le spray pour panneaux Cartec (REFLPS) pour dégraisser complètement la surface, éliminer les résidus de polissage et vérifier l'état réel de la peinture.
- ✔ Si vous utilisez une machine à polir rotative, évitez de polir trop longtemps au même endroit afin d'éviter de surchauffer la peinture.
- ✔ Pour obtenir une coupe la plus profonde et la plus rapide possible, utilisez un tampon en laine (tel que RF2030 pour ø125 mm) sur une machine rotative.

Nécessités :



3096/40 ou 3096/60



RF2481



RF2217

Codes de l'article :

CODE ART	CONTENU
REFL48-04	400 gr
REFL48-1	1 kg
REFL48-3	3 kg

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.