TECHNICAL DATASHEET

# TWISTER COMFORT



1:10 - 1:30 | 2 min. | 12,9 | Élevée

Ce produit fait partie de COLORLINE

INGENIOUS CAR CARE
Products for professionals

## Description :

Le nettoyant Cartec Twister Comfort est hautement concentré et facile à utiliser. Il est idéal pour éliminer les salissures dues au trafic, les insectes et les dépôts graisseux. Grâce à sa formule spéciale, il n'abîme pas l'aluminium et le chrome.

## Avantages du produit :

- ✔ Nettoyant efficace
- ✔ Sans danger pour l'aluminium et le chrome.
- ✔ Il ne laisse aucune trace.
- ✔ Mousse haute et stable
- ✔ Odeur agréable.
- ✔ > Biodégradable à plus de 95 %.

## Application :

Le Cartec Twister Comfort est utilisé pour les salissures importantes sur la carrosserie des véhicules. Il élimine facilement les mouches, l'huile, la graisse et les grosses salissures. Il est parfait pour les véhicules comportant des pièces en aluminium ou en chrome.

## Mode d'emploi :

⚠ Ne pas utiliser en plein soleil et ne pas laisser sécher la surface. Vérifiez toujours l'aspect du produit dans un endroit peu visible avant de l'utiliser afin d'éviter tout dommage éventuel.

1. Diluez Cartec Twister Comfort avec de l'eau dans les proportions de 1:10 à 1:30, en fonction de la salissure.
2. Appliquez à l'aide d'une lance à mousse (par exemple le modèle 3117/60) ou d'une pompe à pression (par exemple le modèle 3114/3) sur la surface à nettoyer. Toujours appliquer de bas en haut.
3. Laisser agir pendant environ 2 minutes, puis nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression, en descendant par rapport à l'horizontale.

## Trucs et astuces :

- ✔ Après le pré-nettoyage, vous pouvez utiliser Cartec Cherry Wash (1208) ou Cartec Splash Shampoo (12121) pour laver le véhicule à la main.
- ✔ Cartec Twister Comfort est le pré-nettoyant idéal avant l'application de Cartec Wet & Protect (1410) ou d'autres mastics, tels que Cartec Fast Glaze (1011).

## Nécessités :



3114/3



3117/60

## Codes de l'article :

| CODE ART | CONTENU |
|---|---|
| 1407/5 | 5L |
| 1407/10 | 10L |
| 1407/20 | 20L |
| 1407/60 | 60L |
| 1407/200 | 200L |

*Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*