Wet & Protect

Référence : 1410

Temps indiqué : 1 min | Protection annoncée : jusqu'à 3 mois | Consommation : 200 à 250 ml de produit pur par voiture

Description

Protection hydrophobe à pulvériser après le lavage. Facile à appliquer, elle apporte une brillance profonde à la peinture et un effet déperlant prononcé.

Avantages du produit

• Protection à pulvériser, rapide à appliquer.
• Rend les surfaces déperlantes très rapidement et augmente fortement l'angle de contact des gouttes d'eau.
• Laisse un film protecteur résistant aux produits chimiques acides et alcalins.
• Convient à la peinture, au vinyle, au film PPF et aux jantes.

Applications

Protection de type « pulvériser et rincer » après lavage et rinçage du véhicule. Appliqué sur la carrosserie mouillée, le produit se répartit et adhère à la peinture. Le rinçage révèle immédiatement la protection, la brillance et l'effet déperlant.

Précautions d’utilisation

Rincer immédiatement après application et ne jamais laisser sécher, afin d'éviter les taches. Ne pas utiliser en plein soleil, par forte chaleur ou sur une surface chaude. Contient des silicones.

Wet & Protect (suite)

Référence : 1410

Mode d’emploi

1. Préparation : nettoyer avec Twister Comfort (1407), puis rincer soigneusement au nettoyeur haute pression.

2. Laver ensuite l'ensemble du véhicule avec Cherry Wash (1208) et rincer le shampooing à l'eau propre.

3. Appliquer Wet & Protect de bas en haut sur la carrosserie et, si souhaité, sur les jantes propres. Utiliser un pulvérisateur, une pompe à pression ou une lance à mousse. Avec une pompe à pression, diluer à 1:1 en visant au total 200 à 250 ml de produit pur appliqués par voiture. Couvrir toutes les parties sans laisser sécher.

4. Rincer au nettoyeur haute pression, puis rincer à nouveau soigneusement pour poursuivre l'activation du produit.

5. Sécher avec une serviette Cartec Aqua Drying Towel XL (3317/50) ou une peau de chamois (3009/02) pour éviter les taches.

Conseils et astuces

• Si nécessaire, travailler élément par élément lorsque les conditions sont chaudes, tout en respectant les restrictions d'utilisation.

• Avec la lance à mousse Cartec (3117/60), la fiche indique un réglage de 2,5 pour une consommation de 200 à 250 ml par voiture avec un nettoyeur haute pression débitant 11 L/min.

• Le fabricant précise qu'un autre pré-nettoyant que Twister Comfort peut diminuer le résultat final.

Accessoires et références associés

3114/3 ; 3117/60 ; 3317/50 ; 3009/02.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
1410/1	1 L
1410/5	5 L
1410/20	20 L

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence 1410, datée du 4 février 2025 à 14:21. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.