

Splash Shampoo

Référence : 12122 | Gamme Colorline

Dilution : 1:50 | pH : 5,2 | Pouvoir moussant : moyen

Description

Shampooing moussant de haute qualité pour véhicules. Sa formule associe un nettoyage puissant, une brillance profonde et un effet déperlant marqué. Il convient au lavage manuel des voitures, utilitaires, camions et caravanes.

Avantages du produit

- Mousse active, riche et épaisse, qui adhère à la peinture pendant l'application.
- Brillance profonde et finition protectrice.
- Effet déperlant marqué et séchage facilité.
- Ne laisse pas de résidus sur la peinture ni sur les vitres.
- Parfum agréable.

Applications

Convient à toutes les surfaces extérieures du véhicule. Élimine les salissures statiques et contribue à une finition brillante et déperlante. La fiche recommande une dilution à partir de 1:50 dans de l'eau propre pour maximiser la brillance et l'effet déperlant.

Précautions d'utilisation

Ne pas laisser sécher sur le véhicule. Toujours utiliser un chiffon de séchage propre pour éviter les traces.

Splash Shampoo (suite)

Référence : 12122

Mode d'emploi

1. Prélavage : retirer les salissures importantes avec un pré-nettoyant adapté, par exemple Twister Comfort (1407).
2. Dilution : mélanger le produit à raison de 1:50 au minimum selon la fiche source, avec de l'eau propre, dans le seau Transparent Black Bucket (3051/13) équipé de la grille Dirt Sieve Pro (3051/15).
3. Lavage manuel : utiliser un gant de lavage (3120/28), travailler de haut en bas et rincer régulièrement le gant dans le seau.
4. Rincer immédiatement le véhicule à l'eau propre après le lavage.
5. Sécher avec une peau de chamois microfibre PVA (3009/02) ou une serviette Cartec Aqua Drying Towel (3317/50) pour éviter les traces d'eau.

Conseils et astuces

- Peut aussi être utilisé avec une lance à mousse (3117/60) : remplir le réservoir de shampooing, appliquer la mousse, puis laver avec un gant humide.
- Privilégier un rinçage à l'eau osmosée pour éviter les traces de calcaire.

Accessoires et références associés

1407 ; 3051/13 ; 3051/15 ; 3120/28 ; 3009/02 ; 3317/50.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
12122/1	1 L
12122/5	5 L
12122/20	20 L

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence 12122, datée du 23 avril 2025 à 12:01. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.